



SOLID PARKETO KLIJAI

NAUDOJIMO SRITIS

Kiilto SOLID – specialūs klijai sukurti PVAc pagrindu, skirti mozaikinio, vienetinio parketo ir garso izoliacijos medžiagos priklijavimui prie betono ar plokštės. Taip pat skirti ypatingai sausų ir greitai išbrinkstančių medžio rūšių pvz. buko, uosio klijavimui.

KLIJUOJAMAS PAVIRŠIUS

Skirti klijuoti ant šlifuito ir nelyginto betono, faneros, MDP arba OSB. Pagrindas turi būti sausas (betonas max. 3 p-%), tvirtas ir švarus. Cemento klijus ir kitas sukibimą mažinančias medžiagas prieš išlyginimą ir/arba klijavimą nuo paviršiaus reikia nuvalyti.

SAVYBĖS

- * Sumažintas vandens kiekis
- * Iš karto paruoštas naudojimui
- * Suklijuota siūlė elastinga
- * Senstant siūlė išlieka stabili
- * Didelis kiekis sausųjų medžiagų
- * Greitai sukimba

TECHINIAI DUOMENYS

Skiediklis	vanduo
Svoris	apie 1,27 kg/l.
Atsparumas ugniai	nedegus
Atsparumas šalčiui	užšąla (suklijuota siūlė atlaiko šaltį)
Žemiausia darbo t.	+15 °C

IŠEIGA

1.0 – 1.5 m²/KG.

DŽIOVINIMO LAIKAS

0 min. – užtepus, galima klijuoti iš karto.

DARBO LAIKAS

10 - 20 min.

REKOMENDUOJAMOS DARBO SĄLYGOS

Patalpų, medžiagos ir klijų temperatūra	+18...+20 °C
Medžio drėgmė	8...12 %
Betono drėgmė	max. 3 %

Kaip ir parketą taip ir klijus reikia palaikyti patalpoje, kad susilygintų jų temperatūra.

NAUDOJIMO INSTRUKCIJA

Gruntavimas.

Betono paviršių, kuris yra dulkėtas, galima gruntuoti:

1. Neatskiestu Kiilto Uki gruntu;
2. Vandeniui atskiestais kliju Solid;

Gruntas nereikalingas ant plokštės.

Klijai lygiai užtepami dantyta glaistykle, bet tik ant tokios dalies, kad suspėtumėt priklijuoti parketą, kol klijų paviršius yra šviežias. Po priklijavimo pabelsti, kad įsitikintumėt, jog parketas visur prisiklijavo. Prie sienų palikti tarpus 10 -15 mm. Dar nenudžiūvusius klijų dėmes nuvalyti vandeniu sudrėkintu skudurėliu. Parketą šlifuoti ne anksčiau, kaip praėjus 3-6 dienoms po klijavimo.

ĮPAKAVIMAS

15l/19kg

EKSPLOATACINĖ IR EKOLOGINĖ SAUGA

Vengti bereikalingo kontakto su oda. Patekus į akis, praplauti dideliu kiekiu vandens per 15 min. Prireikus, kreiptis į gydytoją. Darbo vietoje turi būti gera ventiliacija. Po darbo iš karto uždaryti pakuotę. Saugoti nuo vaikų. Vandeni, kuriuo buvo plaunami instrumentai galima išpilti į kanalizaciją. O sudžiūvusius klijus galima išvežti į savartyną. Prireikus galima gauti saugos sertifikatą.

SAUGOJIMAS

Neatsparūs šalčiui, laikyti temperatūroje ne žemesnėje nei +1°C. Laikykitės produkto aprašyme ir saugumo technikos instrukcijoje duotų nurodymų.

Saugoti nuo sušalimo. Nedegus. Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje.

Saugoti pilnai uždarytą originaliame įpakavime. Po ilgo sandėliavimo sumaišyti prieš klijuojant.

Mūsų rekomendacijos paremtos mūsų bandymais ir sukaupta patirtimi. Tačiau mes negalime įtakoti vietinių sąlygų ar darbų kokybės su panaudotu produktu, todėl negalime prisiimti atsakomybės.