



KIILTO LINO

Linoleumo ir kamštinės dangos klijai

KLIJUOJAMOS DANGOS

Naudojami klijuoti linoleumą bei kamštinę dangą su ar be vinilinio pagrindo.

KLIJUOJAMAS PAGRINDAS

Klijuojamas pagrindas turi būti sausas, tvirtas, švarus ir lygus. Nelygius paviršius išlyginti su Kiilto išlyginamaisiais grindų mišiniais. Jei klijuojama ant medinio pagrindo, pvz. ant medžio drožlių plokštės, tai sulyginkite bei apšlifaukite plokščių sandūras.

SAVYBĖS


- * Lengvai tepami
- * Geras pirminis sukibimas
- * Ilgas darbo laikas
- * Stiprus galutinis sukibimas

TECHINIAI DUOMENYS

Rišančioji medžiaga	VAc-etilen-akrilato kopolimeras
Skiediklis	Vanduo
Masė	Apie 1.2 kg/l.
Atsparumas šalčiui	Užšąla
Žemiausia darbinė temperatūra	+ 18 °C
Santykinė oro drėgmė	žemiau 65% RH

IŠEIGA IR MENTELĖS DANTYTUMAS

Linoleumui 3 m²/l



Kamštinėi dangai 3 - 4 m²/l



ĮPAKAVIMAS

10L

REKOMENDUOJAMOS

DARBO SĄLYGOS

Patalpų, medžiagos ir

klijų temperatūra +18...+20 °C

Medžio drėgmė 8...12 %

Betono drėgmė max. 85% RH

Klijavimo metu patalpoje turi būti normali temperatūra. Danga ir klijai turi būti sušilę iki tokios pat temperatūros.

NAUDOJIMO INSTRUKCIJA

Klijus ant paviršiaus padenkite dantyta mentele. Prispauskite dangą ant šviežiai išteptų klijų. Šiek tiek daugiau klijų užtepti reikia į linoleumo kraštų susijungimo vietas, kad jie prasiveržtų pro susijungimo siūlę. Danga prispaudžiama nedelsiant ir tinkamai priklijuojama. Naudokite volą, jei reikia. Šviežias klijų dėmes nuvalykite drėgnu skudurėliu. Taip pat perskaitykite linoleumo gamintojo klijavimo instrukciją.

DARBO LAIKAS

0 - 20 min., naudojant “šlapią” priklijavimo metodą (kai danga spaudžiama prie šviežių, ką tik užteptų klijų).

DĖMESIO

UŽŠĄLA

NEDEGUS

Saugoti vėsioje patalpoje, ne žemiau nei +1 °C vienerius metus. Saugoti pilnai uždarytą originaliame įpakavime. Po ilgo sandėliavimo sumaišyti prieš klijuojant.

EKSPLOATACINĖ IR EKOLOGINĖ SAUGA

Vengti bereikalingo kontakto su oda. Pasirūpinkite reikiama ventilacija. Uždarykite pakuotę iškart po naudojimo. Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje. Sudžiūvusius klijus galima išvežti į savartyną.

Mūsų rekomendacijos paremtos mūsų bandymais ir sukaupta patirtimi. Tačiau mes negalime įtakoti vietinių sąlygų ar darbų kokybės su panaudotu produktu, todėl negalime prisiimti atsakomybės.