



MASTER FLIS **Flizelino tapetų klėjai**

NAUDOJIMO SRITIS

Paruošti naudojimui klėjai flizelino tapetams, pvz. "non-woven", "vlies", "intesse", "easy-up" tapetams klijuoti. Tinka naudoti rankiniu ir mechaniniu būdu.

KLIJUOJAMAS PAVIRŠIUS

Tinkamiausi paviršiai yra paviršiai nudažyti matiniais, gruntiniais dažais vandens pagrindu. Klijuojamas paviršius turi būti sausas, lygus, tvirtas ir švarus bei įgeriantis. Senus, atsiklijavusius tapetus ir dažus nuvalyti, taip pat nuvalyti senų vinilo tapetų plastikato paviršių. Nelygumus išlyginti ir nušlifuoti. Ypatingai drėgmę sugeriančius paviršius reikia gruntuoti santykiu 1:1 vandeniu atskiestais Master Flis tapetų klėjais. Seniai dažytus paviršius nuplauti, pavyzdžiui, su Kiilto Maalarinpesu ir gerai nuskalauti.

SAVYBĖS

- * Beveik permatoma suklijuota siūlė
- * Prie įgeriančių arba iš anksto apdirbtų dažytų paviršių
- * Iš karto paruošti naudoti, nėra brubuliukų
- * Gerai tepami su voleliu
- * Tik sausose patalpose
- * Geras pirminis sukibimas
- * Ilgas darbo laikas
- * Atitinka emisijos klasę M1 – nekenksmingi aplinkai

TECHINIAI DUOMENYS

Rišančioji medžiaga	PVA dispersija + perdirbtas krakmolos
Skiediklis	Vanduo
Kenksmingumas	Nekenksmingas
Masė	Apie 1,05 kg/l
Degumas	Nedegus
Atsparumas šalčiui	Užšąla
Žemiausia darbinė temperatūra	+ 15 °C

IŠEIGA

5-6 m²/l

ĮPAKAVIMAS

5 L

DARBO ĮRANKIAI

Volelis, teptukas ar tapetų klijavimo įrenginys.

REKOMENDUOJAMOS

DARBO SĄLYGOS

Patalpų, medžiagos ir

klijų temperatūra +18...+20 °C

Medžio drėgmė 8...12 %

Betono drėgmė max. 3.0 p-% arba 85% RH

Klijavimo metu patalpoje turi būti normali temperatūra. Danga ir klijai turi būti sušilę iki tokios pat temperatūros.

EKSPLOATACINĖ IR

EKOLOGINĖ SAUGA

Vengti bereikalingo kontakto su oda.

Saugoti nuo vaikų. Vandeni, kuriuo buvo plaunami instrumentai galima išpilti į kanalizaciją. O sudžiūvusius klijus galima išvežti į savartyną.

NAUDOJIMO INSTRUKCIJA

Klijuojant tapetus, laikytės tapetų gamintojų duotų klijavimo instrukcijų!!!

“non-woven” (flizelino) tapetai: Klijai voleliu tepami ant sienos. Tapetus klijuoti tiksliai kraštą prie krašto, išlyginti tapetų šepečiu nuo vidurio į kraštus, kad pašalinti oro burbulus. Iš karto nuvalyti nuo tapetų užtiškusius šviežius klijus drėgna kempinėle. Pasirūpinti gera išklijuotos patalpos ventiliacija. Likę klijai tinkami naudoti maždaug 1 mėnesį.

DĖMESIO

UŽŠALA

NEDEGUS

Saugoti vėsioje patalpoje, ne žemiau nei +1 °C. Saugoti pilnai uždarytą originaliame įpakavime. Po ilgo sandėliavimo sumaišyti prieš klijuojant. Atidarytą pakuotę galima naudoti apie savaitę.

Mūsų rekomendacijos paremtos mūsų bandymais ir sukaupta patirtimi. Tačiau mes negalime įtakoti vietinių sąlygų ar darbų kokybės su panaudotu produktu, todėl negalime prisiimti atsakomybės.