

NAUDOJIMO INSTRUKCIJA

Paruošimas darbui: Miltelius suberti į vėsu, švarų vandenį lėtai ir nuolat maišant, kol susiformuos vientisa masė. Masei leisti pastovėti 10 – 15 min., tada dar kartą išmaišyti. Kai masė įgavo reikiamą elastingumą, galima pradėti užglaistyti siūles. Paruoštą skiedinį galima naudoti 2 – 3 val. **Jei skiedinys sukietėjo, vandens pripilti nebegalima !**

Siūlių glaistymas: Siūlių skiedinys gumine mentele įstrižai tepamas virš siūlių, pripildant jas skiediniu. Priklausomai nuo patalpos temperatūros ir drėgmės, siūlėms leiskite 15 – 30 min. pradžiūti, tada nuvalykite drėgna kempine. Nenaudokite daug vandens, kad neišplautumėte glaisto dažiklių ir siūlės užpildymas būtų tolygus. Valant siūles jas galima užlyginti, pavyzdžiui panaudojus gabalėlį kabelio. Kai plytelių viršus nudžiūsta, dar kartą nuvalykite paviršių su sausa kempine arba medvilniniu skudurėliu. Per pirmas 24 valandas siūles reikia 1 – 3 kartus sudrėkinti vandeniu, po ko patalpa gali būti naudojama.

Dėmesio! Prieš pradėdant glaistyti neglazūruotų ir padengtų matiniu paviršiumi plytelių siūles, plytelių paviršių reikia padengti su Kiilto Coat apsauginiu vašku. Stenkitės nenaudoti siūlių glaisto, kurio spalva labai skiriasi nuo plytelių spalvos. Kampinėms ir latakų siūlėms užpildyti naudokite Kiilto sanitarinį silikoną.

DARBO ĮRANKIŲ VALYMAS

Nuvalykite darbo įrankius vėsiu vandeniu iškart po darbo.

EKSPLOATACINĖ IR EKOLOGINĖ SAUGA

Paruošta masė tampa šarminga ir dirgina odą bei gleivinę. Šlifavimo ir produkto maišymo metu rekomenduojame naudoti respiratorių. Venkite bereikalingo odos kontakto su šviežiu produktu. Jeigu šios medžiagos pateko į akis, jas išplaukite dideliu kiekiu vandens ir kuo greičiau kreipkitės į gydytoją.

SAUGOJIMAS

Laikyti sausoje patalpoje ne ilgiau kaip 2 metus (plastikiniuose įpakavimuose), ir ne ilgiau kaip 1 metus (popieriniuose maišuose).

Atkreipkite dėmesį į produkto aprašyme ir saugos duomenų lape nurodytus reikalavimus.

LAIKYTI VAIKAMS NEPRIEINAMOJE VIETOJE.

Mūsų rekomendacijos paremtos mūsų bandymais ir sukaupta patirtimi. Tačiau mes negalime įtakoti vietinių sąlygų ar darbų kokybės su panaudotu produktu, todėl negalime prisiimti atsakomybės.