



SITOL 7000E

Klijai etikečių klijavimui ant stiklinių butelių

NAUDOJIMO SRITIS

Sitol 7000E – klijai pagaminti krakmolo pagrindu, skirti etikečių klijavimui ant stiklinių butelių automatinėse butelių pildymo linijose.

SAVYBĖS

Sitol 7000E tinkami etikečių klijavimui ant stiklinių bei metalinių paviršių. Geras šlapias sukibimas bei atsparumas kondensacinei drėgmei.

TECHNINIAI DUOMENYS

Klumpumas	70000...120000 mPas (Brookfield RVT, 7/20, 20°C)
Kietųjų medžiagų	42...46%
pH	6...7.5
Klijų juosta	neryški

PADENGIMO METODAS

Volas

REKOMENDUOJAMOS DARBO SĄLYGOS

Optimali darbinė temperatūra	+18 - +25 °C.
Klijų dengimo temperatūra	+25 - +35 °C.

SANDĖLIAVIMAS

Uždaroje pakuotėje sausoje ir vėsioje vietoje, bet ne žemiau +1 °C.
SAUGOTI NUO SUŠALIMO!

ĮRANKIŲ VALYMAS

Įrankiai ir aplikatoriai turi būti nuplaunami vandeniu kol klijai dar neišdžiūvę. Išdžiūvę klijai valomi pvz. su šarminiu valikliu.

KITA INFORMACIJA

DĖMESIO! Sitol 7000E negalima naudoti su kazeino pagrindu pagamintais klijais.

Mūsų rekomendacijos paremtos mūsų bandymais ir sukaupta patirtimi. Tačiau mes negalime įtakoti vietinių sąlygų ar darbų kokybės su panaudotu produktu, todėl negalime prisiimti atsakomybės.

2009/02 Patikrinti atspausdinto Techninio duomenų lapo tikrumą galite mūsų Techninėje tarnyboje tel. +358 (0)207 710 100 arba www.kiilto.com